

Super Cola Rodapé

1. DESCRIÇÃO

Desenvolvido com resina acrílica disperso em água, o **Super Cola Rodapé Ceramfix** é um adesivo elaborado exclusivamente para fixação de rodapés de madeira, EPS, Poliestireno, gesso e demais tipos materiais, com uma alta aderência e resistência em suas colagens, oferecendo maior agilidade, durabilidade e acabamento superior a cada projeto.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas;
- Fixação de rodapés, tais como:
 - Madeira;
 - EPS;
 - Poliestireno;
 - PVC;
 - Gesso;
 - Vinílicos.

3. NÃO INDICADA PARA

- Áreas externas;
- Áreas molháveis;
- Colagem de revestimentos.

4. MODO DE USAR

4.1 Preparo da base

- As bases devem estar limpas, secas, isentas de pó, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como pinturas, resinas ou óleos desmoldantes. O local onde será fixado o rodapé deve estar plano, conforme recomendações mínimas. Em caso de pulverulência que prejudique a aderência, indicamos o uso do Primer Nivelado Fácil Ceramfix aplicado em 1 demão puro, com consumo de 50g/m².



4.2 Preparo do produto

- O produto já vem pronto para uso;
- Para uso do **Super Cola Rodapé** utilize o **CFX Aplicador de Silicone aberto ou fechado**.

4.3 Aplicação

- Aplicar 1 ou 2 filetes de adesivo contínuo no verso do rodapé a ser fixado, sem necessidade de aguardar tack. Realizar a aderência imediata sobre o substrato desejado;
- Tempo em aberto após cordão aplicado: máximo de 5 minutos;
- Pressione o substrato contra a parede e retire o excesso. Se necessário, realize a limpeza imediata com um pano úmido;
- Com sua fórmula exclusiva, o adesivo para rodapé permite o acabamento “calafetação” em vãos não superiores a 5mm, podendo receber diretamente pintura posterior cura;
- Liberação total após 48 horas.

5. IMPORTANTE

- **Este produto é à base d'água, portanto poderá ocorrer variações no tempo de secagem dependendo da temperatura ambiente;**
- **Não amarela após aplicado;**
- **Isento de solventes;**
- **Pode ser utilizado para colagem e calafetação.**

6. DADOS TÉCNICOS

6.1 Aspecto e composição

Aspecto	Pasta tixotrópica branca
Composição	Copolímero acrílico em emulsão, resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos
Viscosidade sp7 10rpm a 25°C (cPs)	290.000 – 310.000
Densidade a 25°C (g/cm³)	1,45 – 1,55
Teor de Sólidos (%)	70 – 80
Rendimento médio	80 – 120 g/metro linear



6.4 Fornecimento, armazenagem e validade

O **Super Cola Rodapé Ceramfix** é fornecido em bisnagas de 400g. O produto deve ser mantido em local seco e arejado com temperatura entre 25°C e 30°C, elevado do solo sobre estrado com empilhamento máximo de 1,5m de altura, conservado na embalagem original e fechada. A validade é de 24 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de estocagem.

7. SEGURANÇA

Para o manuseio do produto recomendamos a utilização correta dos de EPI's (máscara, óculos de segurança, luvas de borracha e botas de segurança). Evitar o contato com a pele, olhos e mucosas. O contato prolongado pode causar irritações na pele. O produto não é tóxico, porém recomenda-se mantê-lo longe de crianças e animais. Para mais detalhes consultar a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança) do produto.

8. QUÍMICO RESPONSÁVEL

Miriam T. Feitosa – CRQ: 04430 987 IV Região.

Documento revisado em 04/07/2022

